

	MODEL	TYP KÓDOVÁNÍ	FREKVENCE	POČET KANÁLU	NOMINÁLNÍ DOSAH
	SLIM+	AES 128	433,92 MHz	4	150 m
	SLIM2E SLIM4E	ROLLING CODE	433,92 MHz 433,92 MHz	2 4	100 m
	TC2E TC4E TC4S	ROLLING CODE	433,92MHz 433,92MHz 868 MHz	2 4 4	100 m
	MPSTF3E	DIP SWITCH	433,92 MHz	3	100 m
	MPSTL4EMAX	UNIKÁTNÍ KÓD	433,92 MHz	4	250 m
	SLIM4EDT2 SLIM4EMF	ROLLING CODEPRO- XIMITY 13,56 MHz	433,92 MHz	4 4	100 m 100 m

	MODEL	FREKVENCE	POČET KANÁLU	NAPÁJENÍ
	MRMINI1E+	433,92 MHz	1	12/24 Vac/dc
	MRMINI2E	433,92 MHz	2	
	MR2E+	433,92 MHz	2	12/24 Vac/dc
	MR2E230	433,92 MHz	2	240 VaC
	MR4E+ MR4S-XP	433,92 MHz 868 MHz	4 4	12/24 Vac/dc 12/24 Vac/dc
	ANT433 ANT433S ANT868	433,92 MHz 433,92 MHz 868 MHz		



Vydáno prohlášení o shodě  
na základě certifikace.

*S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.*