

FOTO30-A



Fotočlánky FOTO30-A a FOTO30-B jsou vývojovými modely FOTO30SDE, určeny pro automatická vrata, brány, závory.

Popis

- Nominální dosah 30 m
- Funkce autotest
- Odstíněný zesilovač přijímače
- Napájení 12 –24 Vac/dc
- Testovací bod nastavení

FT25B



Fotočlánek FT25B je určen pro použití pro automatická vrata, brány a závory. Přijímač může být napájen z baterie (2 lithiové baterie, 3,6 V-BATF)

Popis

- Nominální dosah 20 m
- Bezdrátový vysílač na baterie nebo standardní napájení
- Odstíněný zesilovač přijímače
- Signalizace vybití baterie
- Testovací bod nastavení
- Povrchová montáž

REFLEX



Bezdrátový fotočlánek s reflexní odrazkou, která se instaluje na protější stranu bez nutnosti kabelového propojení.

Popis

- Nominální dosah 8-15 m dle tvaru odrazky
- Napájení 10-36 VDC/24VAC
- Polarizovaný paprsek imunní vůči metalizovanému laku aut
- IP67
- Ochrana proti kondenzaci
- Montážní příslušenství

COF55-N



Sloupek pro fotočlánky, předvrtané otvory pro FOTO30A/B, FT25B, FOTO30-AV, rozměry: 56 x 8,3 x 64 cm, váha: 1 kg.

CR10MS



Optická dioda pro automatické dveře nebo výtahy s dosahem 10 m. Diody mohou být zapuštěny do otvoru nebo instalovány na povrch, vždy s použitím odpovídajících montážních prvků.

	FOTO30A	REFLEX	FT25B	CR10MS
Napájení:	12-24 Vac/dc	10-36 VDC/24VAC	12-24 Vac/dc	12-24Vac/dc
Spotřeba:	50 mA	55 mA/24V	30 mA	90 mA
Dosah:	30 m	35 m	20 m	10 m
Rozměry a váha:	32x63x12 mm	86 x 44 x 39 mm	110 x 50 x 25	průměr 13mm
Doba odezvy:	<20 ms	<20 ms	<40 ms	50 ms nebo 500 ms
Provozní teplota:	-20 °C až +55 °C	-20 °C až +55 °C	-20 °C až +55 °C	-20 °C až +55 °C
Stupeň krytí:	IP 45	IP 67	IP 44	IP 67
Hmotnost:	200 g	60 g	200 g	300 g



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.