

## Dálkové ovládání **MULTIPASS**

Unikátní a originální systém dálkového ovládání vhodný jak pro všechny běžné aplikace automatického otevírání, tak zvláště pro rozsáhlé aplikace v rámci přístupového systému, díky individuální identifikaci každého uživatele.

- Nezaměnitelný a nekopírovatelný systém Rolling code - plovoucího kódu, která zaručuje nejvyšší bezpečnost.
- Nejširší výběr ovladačů, přijímačů, antén a dalšího příslušenství.
- Multimodální přenos kódu (rádiový signál + infračervený paprsek).
- Elegantní design a skutečně kapesní provedení.
- Maximální bezpečnost, kterou zajišťuje 280 mld. kombinací s náhodným výskytem dle algoritmu PRASTEL.
- Lithiová baterie s životností 3 roky.
- Přijímač (čtečka dálkového ovládání) MRRE s výstupem RS232, Wiegand nebo DataClock pro přímou integraci do řídicího počítače přístupového nebo docházkového systému.
- Kombinovaný typ ovladače s bezkontaktní kartou pro ovládání závor i osobního vstupu.
- Samočíslicí funkce R.P.A., která umožňuje velmi snadnou aktivaci dalších ovladačů.
- Možnost použití řídicí jednotky M2000PE ve funkci přijímače s individuální správou až 2000 uživatelů.



### OVLADAČE



BFOR



MPSTP2E  
MDT2PROX



MPSTF2E  
MPSTF4E



MT2E  
MT4E



MPSTL2E  
MPSTL4E

	BFOR	MPSTP2E	MDT2PROX	MPSTF2E MPSTF4E	MT2E MT4E	MPSTL2E MPSTL4E
Počet kanálů	4	2	2 + prox	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Počet kombinací kódů	280 mld.	280 mld.	280 mld.	19,683	280 mld.	4 mld.
Typ	Rolling code	Rolling code	Rolling code	Dip Switch	Rolling code	Přednastavený kód v EEPROM
Dosah *)	100 m	100 m	100 m / 6 cm	100 m	100 m	100 m
Baterie	Lithiová 3V	Lithiová 6V	Lithiová 6V	12V	6V	12V
Rozměry (mm)	37x57x8	38x58x12	38x58x12	35x80x12	37x75x10	75x38x15
Váha (g)	20	25	25	45	35	48

\*) Udávaný dosah je informativní. Skutečný dosah je závislý na mnoha faktorech, např. použitá anténa, daná lokalita, místní frekvenční rušení apod.

## PŘIJÍMAČE



RX1E / MR1E



MRA2E



MRS2E



MRBE



MRRE



M1000E / M2000PE

	RX1E / MR1E	MRA2E	MRS2E	MRBE	MRRE	M1000E/ M2000PE
Napájení	12/24V AC/DC	12/24V AC/DC	12/24V AC/DC	12/24V AC/DC	12/24V AC/DC	12/24V AC/DC
Počet různých kódů	50 / 200	200	200	až 1000	-	1000 / 2000
Počet kanálů	1 ze 4	2	2 ze 4	1 - 4	1 ze 4	1 / 2
Rozměry (mm)	55x99x21	78x106x38	100x55x24	108x142x40	108x142x40	100x90x60
Váha (g)	63	197	67	225	230	350

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



ANT433S



ANT433SD



M200R  
M1000R



SK3  
SK3RB  
SK3T

	ANT433S	ANT433SD	M200R M1000R	SK3	SK3RB	SK3T
Popis	Všesměrová anténa	Anténa se směrovým účinkem	Paměťový modul pro přijímač MRBE, kapacita 200/1000 kódů	Monostabilní relé pro přijímač MRBE	Bistabilní relé pro přijímač MRBE	Monostabilní relé pro přijímač MRBE s nastavitelnou dobou sepnutí
Rozměry (mm)	560	60x120x80	16x17x5 / 18x25x5	35x25x14	35x25x14	35x25x14
Váha (g)	325	195	17 / 22	10	10	10