

M1000E



Řídicí jednotka pro kontrolu přístupu **M1000E** s integrovaným přijímačem dálkového ovládání s 1 vstupem

Popis

- 999 uživatelů
- Integrovaný přijímač dálkového ovládání 433 MHz
- 1 vstup pro čtečku Wiegand
- 2 přídavné vstupy
- 1 výstupní relé
- Integrovaná klávesnice pro programování a display
- Správa paměti pomocí GT a WINGTPROG

M2000PE



Řídicí jednotka pro kontrolu přístupu **M2000PE** s integrovaným přijímačem dálkového ovládání se 2 vstupy.

Popis

- 2000 uživatelů
- 2 vstupy pro čtečku, integrovaný přijímač dálkového ovládání 433 MHz
- 4 přídavné vstupy
- 2 výstupní relé
- Funkce anti-passback
- Integrovaná klávesnice pro programování a display
- Správa paměti pomocí GTSYSTEMXP a WINGSYSTEM
- ABS box s montáží na DIN lištu

M2000-BT



Řídicí jednotka pro kontrolu přístupu **M2000BT** s integrovaným přijímačem dálkového ovládání se 2 vstupy. Bezdrátové řízení a programování chytrými telefony.

Popis

- 2000 uživatelů
- 2 vstupy pro čtečku, integrovaný přijímač dálkového ovládání 433 MHz
- 4 přídavné vstupy
- 1 výstup RS485(připojení MRGSM nebo další jednotky M2000-BT)
- Funkce anti-passback
- Správa paměti pomocí smartphonu (Android, ios)
- ABS box s montáží na DIN lištu nebo pomocí šroubů

Technická specifikace:

	M1000E	M2000PE	M2000BT
Napájení	12-24 Vac/dc	12-24 Vac/dc	12-24 Vac/dc
Výstupy	1 přijímač 433,920 MHz	1 přijímač 433,920 MHz	1 přijímač 433,920 MHz
	1xWiegand 26,30,37 bit	2x Wiegand 26,30,37 bit	2x Wiegand 26,30,37 bit
Výstupní relé	1	2 nezávislé	2 nezávislé
Programování	Pomocí 4 tlačítek a displaye	Pomocí 4 tlačítek	Bezdrátové smartphonem
Provozní teplota	-20 až +55°C	-20 až + 55°C	-20 až + 55°C
Stupeň krytí	IP44	IP 44	IP 44
Rozměry a hmotnost	70 x90 x 60mm - 260 g	105 x 90 x 60 mm– 320 g	115 x 90 x 40 mm-200 g



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

*S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.*